LE BLOC COFFRANT LE PLUS ABOUTI DU MARCHÉ !

BÉTON COULÉ À HAUTEUR D'ÉTAGE

VOILE BÉTON DE 16 OU 21 CM
> ROBUSTE ET ACOUSTIQUE
LE BÉTON NATURELLEMENT ÉTANCHE À L'AIR A UNE INERTIE THERMIQUE EXCEPTIONNELLE

MODULABLE DE 5 EN 5 CM SUR LA LONGUEUR
> EMBOÎTEMENT ASSURÉ

QUEUE D'ARONDE
> LIAISON INTÉGRALE BLOC/BÉTON ET ISOLANT/MUR

POLYSTYRÈNE EXPANSÉ HAUTE DENSITÉ (30 KG/M³)
> ISOLATION EXTÉRIEURE TOTALEMENT SÉCURISÉE
(NI RAPPORTÉE, NI COLLÉE !)

ISOLATION INTÉRIEURE DE 4,5 CM
> INERTIE PRÉSERVÉE ET EFFUSIVITÉ OPTIMISÉE*

ENTRETOISES DIAM. 4 MM
> COULAGE DU BÉTON AISÉ
GARANT D'UNE PARFAITE ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

ARMATURES MÉTALLIQUES INTÉGRÉES ET BREVETÉES
> RÉSISTANCE OPTIMALE

*Effusivité : Suppression de l'effet paroi froide

cool, temperate climate
CERTIFIED COMPONENT
Passive House Institute

MATERIALPRÜFUNGSANSTALT UNIVERSITÄT STUTTGART
MPA
MPA STUTTGART Otto-Graf-Institut (FMPA)

PROFIL EN QUEUE D'ARONDE
> ACCROCHE PARFAITE DES ENDUITS

HAUTEURS DISPONIBLES
20 CM, 30 CM ET 60 CM

LONGUEURS DISPONIBLES
1 M ET 1,75 M

LE 4 EN 1

EN 1 INTERVENTION SIMPLE, VOUS RÉALISEZ 4 OPÉRATIONS COMPLEXES EN CONSTRUCTION TRADITIONNELLE :

1. MONTAGE DES MURS
2. POSE DE L'ISOLATION EXTÉRIEURE
3. ÉTANCHÉITÉ
4. ISOLEMENT ACOUSTIQUE*

* Selon le CSTB, le procédé peut satisfaire à la réglementation en matière d'isolement contre les bruits extérieurs ; en murs séparatifs de logement, l'utilisation du procédé requiert une étude particulière.